AUTOMAT TOKARSKI TYPU SWISS

MODEL SW-12



model przedstawiony z wyposażeniem opcjonalnym

Charakterystyka tokarki SW-12

Z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii oraz wysokiej jakości komponentów inżynierowie firmy Goodway zaprojektowali automat wzdłużny SW-12. Automat oferuje możliwości obróbcze: toczenia, frezowania, wiercenia, gwintowania oraz innego typu obróbki, znajdując idealne zastosowanie przy najbardziej precyzyjnych detalach. Automaty serii SW są skierowane do branż motoryzacyjnych, elektronicznych, zegarmistrzowskich, medycznych oraz innych skupionych na produktach o wysokiej, jakości komponentów o małej średnicy.



Specyfikacja tokarki SW-12

GŁÓWNE PARAMETRY:	
Max średnica obróbki	: ø13 mm
Max długość toczenia	: 140 mm z tuleją prowadzącą : 30 mm z bez tulei prowadzącej
WRZECIONO GŁÓWNE:	
Zakres obrotów wrzeciona	: 10 000 obr/min (opcja 12 000 obr/min) (opcja 15 000 obr/min)
Moc silnika wrzeciona	: 2,2 / 3,7 kW
Min index wrzeciona	: 0,001°
NARZĘDZIA TOKARSKIE:	
Ilość	: 6
Rozmiar	: □10
NARZĘDZIA DO OBRÓBKI WEWNĘTRZNEJ:	
Ilość	: 4
Rozmiar tulei	: ER11
Max średnica wiercenia	: ø8 mm
Max średnica gwintowania	: M6×1,0
NARZĘDZIA NAPĘDZANE BOCZNE:	
Ilość	: 4
Max prędkość obrotowa	: 10.000 obr/min
Moc silnika	: 0,75 kW
Rozmiar tuleji	: ER11
Max średnica wiercenia	: ø6 mm
Max średnica gwintownika	: M6×0,8
Max średnica freza palcowego	: ø7 mm
INNE :	
Posuw szybki	: 32 m/min
Sterownik / Monitor	: Fanuc 31i B
Wysokość wrzeciona	: 1.060 mm
Pojemność zbiornika chłodziwa	: 200 l
Wymiary maszyny	: 2.210 × 1.290 × 1.680 mm
Waga maszyny	: 1750 kg
OBRÓBKA W PRZECIWWRZECIONIE:	
Max średnica uchwytu	: ø13 mm
Max długość dla wypychacza czołowego	: 80 mm
Max długość wysunięcia detalu	: 30 mm
NARZĘDZIA DO OBRÓBKI NA PRZECHWYCIE: (opcja)	
Ilość	: 4
Max prędkość obrotowa	: 8.000 obr/min
Moc silnika	: 0,75 kW
Max średnica wiercenia (stałe narzędzie)	: ø8 mm
Max średnica wiercenia (napędzane narzędzie)	: ø6 mm
Max średnica gwintowania (stałe narzędzie)	: M6×1,0
Max średnica gwintowania (napędzane narzędzie)	: M5×0,8
WRZECIONO PRZECHWYTUJĄCE	

Zakres obrotów wrzeciona	: 10.000 obr/min
Moc silnika wrzeciona	: 2,2 / 3,7 kW
Min index wrzeciona	: 0,001°
Wymiary	
Wymiary bez podajnika i opcji	: 2210 x 1290 x 1680 mm
Waga	: 1750 kg